



Articoli	Basamento											Corsa del portaut.	Sezione utensili			Campo variabilità controp. H-H'	Altezza punte tornio	Peso appross. con imballo Kg.
	Dimensioni		Fori			D'ingombro		Del portautensili					□ □ □	●	Cono morse			
	B	B	C	D	∅	E	F	a	b	c	d							
600-B	82	-	67,50	-	8,5	66,5	74	8	10	16	28	15	15	10	1	16-31	60-150	8
700-B	109	-	62	-	8,5	148	104	12	20	26	39	12,5	22	14	2	12,5-25,5	150-180	17
800-B	124	-	105	-	10,5	105	180	13	20	33	45	14,5	30	18	3	14,5-30,5	175-200	19
900	190	118	-	-	17	133	135	16,25	16,25	25,2	23,5	22,5	25	20	3	80-102	200-300	16
900/P	146	-	122,5	-	10,5	153	117,2	15,6	18,8	40,5	57,5	20	40	30	4	31-81	220-300	54
1000	230	154	178	90	20	166	166	15	15	40	30,5	38	40	24	3	111-149	250-300	36
1000/P	172	-	146	-	12,5	150	172	16	20	41	69,5	17	40	40	4	36,5-53,5	300-500	60
1000/PS	215	101	102	102	125	176	177	20	20	60	22	22	60	50	5	43-65	500-1000	109

OPZIONI

Articoli	Basamento											Corsa del portaut.	Sezione utensili			Campo variabilità controp. H-H'	Altezza punte tornio	Peso appross. con imballo Kg.
	Dimensioni		Fori			D'ingombro		Del portautensili					□ □ □	●	Cono morse			
	B	B	C	D	∅	E	F	a	b	c	d							
600-B	82	-	67,50	-	8,5	66,5	74	8	10	16	28	15	15	10	1	16-31	60-150	8
700-B	109	-	62	-	8,5	148	104	12	20	26	39	12,5	22	14	2	12,5-25,5	150-180	17
800-B	124	-	105	-	10,5	105	180	13	20	33	45	14,5	30	18	3	14,5-30,5	175-200	19
900	190	118	-	-	17	133	135	16,25	16,25	25,2	23,5	22,5	25	20	3	80-102	200-300	16
900/P	146	-	122,5	-	10,5	153	117,2	15,6	18,8	40,5	57,5	20	40	30	4	31-81	220-300	54
1000	230	154	178	90	20	166	166	15	15	40	30,5	38	40	24	3	111-149	250-300	36
1000/P	172	-	146	-	12,5	150	172	16	20	41	69,5	17	40	40	4	36,5-53,5	300-500	60
1000/PS	215	101	102	102	125	176	177	20	20	60	22	22	60	50	5	43-65	500-1000	109

CORREDO DI FORNITURA

Ogni TORRETTA ROTANTE "FOLGORE 305" viene fornita con:

- 4 portautensili tipo NORMALE a sezione piana
- 1 portautensile tipo PROLUNGATO con incavo prismatico
- 1 chiave a T
- 1 chiave a pipa
- Viti per il montaggio

FORNITURE A RICHIESTA

Portautensili tipo RIDOTTO a sezione piana o con incavo prismatico
 Portautensili tipo NORMALE con cono Morse o con incavo prismatico
 Portautensili tipo NORMALE in versione SINISTRA per art. 600/B - 700/B - 800/B - 900/P - 1000/P
 Portautensili tipo PROLUNGATO a sezione piana o con incavo prismatico
 BASI speciali per torrette 900-1000 adatte a singole macchine